



Product Specification Report

1.0/97430001/0121

Soluzione concentrata di acqua ossigenata e agenti stabilizzanti. Utilizzato nei lavaggi CIP amplifica la capacità detergente facilitando la rimozione dei residui più tenaci e dei cattivi odori.

FS OXISAN

Ossidante e sbiancante a base di perossido di idrogeno

CARATTERISTICHE:

Efficace	Facilita la rimozione dei residui più tenaci tipo grassi, sostanze proteiche o residui della lavorazione di vegetali
Concentrato	Contiene acqua ossigenata al 30% quindi è efficace anche a basse concentrazioni
HACCP	Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP relativamente alla detersione e sanificazione nel settore alimentare

APPLICAZIONI:

Prodotto per lavaggi CIP, amplifica la capacità detergente facilitando la rimozione dei residui più tenaci

SPECIFICHE:

Forma..... Liquida
 Colore Incolore
 Odore..... Pungente
 Densità (20 °C)..... ± 1,1 g/cm³
 Miscibilità con acqua..... Completa
 pH (20 °C) < 4,0

INGREDIENTI ATTIVI:

- Perossido di idrogeno

MODALITA' D'USO:

Il prodotto va utilizzato al seguente dosaggio: 0,5 - 3,0 %.

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. **Contiene precursori di esplosivi, regolamentati secondo il Regolamento 2019/1148 (articolo n. 9). perossido di idrogeno soluzione (CAS: 7722-84-1) 30%p/p. Non vendibile al pubblico.**

COMPATIBILITA':

Il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con prodotti a base acquosa come: acciaio inox, alluminio, acciai smaltati, zincati o a banda stagnata, rame stagnato, ottone, vetroresina, gomme e resine sintetiche varie.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zepeurope.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de